

REGULATOR RUROWY REG.R.D9

Regulatory przepływu wód deszczowych i roztopowych



Fot. Regulator stalowy rurowy, źródło DEEC9

MATERIAŁ	Stal nierdzewna AISI 304, Opcja - AISI 316 L
BUDOWA	Zintegrowane kołnierz do montażu w zbiorniku okrągłym Bez części ruchomych
MONTAŻ	Kotwienie do ściany (płaska / okrągła)
ZGODNOŚĆ Z	Indywidualna dokumentacja techniczna
DANE DO DOBORU	Q _{reg} _____ l/s H _p _____ m DN _____ mm

ZASTOSOWANIE

Regulator rurowy REG.R.D9 to proste i niezawodne urządzenie przeznaczone do ograniczania odpływu w systemach kanalizacji deszczowej i układach retencyjnych. Jego działanie nie wymaga elementów ruchomych ani układów sterowania – wymagane parametry przepływu uzyskiwane są poprzez odpowiednio dobraną geometrię urządzenia.

Prosta konstrukcja ogranicza wymagania eksploatacyjne, ułatwia kontrolę i czyszczenie oraz zapewnia stabilną pracę w warunkach typowych dla infrastruktury kanalizacyjnej.

Każdy regulator dobierany jest indywidualnie do wymaganego punktu pracy Q_{reg} / H_{sp}.

CECHY

- prosta konstrukcja = wysoka niezawodność,
- brak części wymagających regulacji,,
- łatwy dostęp do kontroli i czyszczenia,
- niewielkie wymagania eksploatacyjne,
- indywidualnie dobierana geometria przepływu,

<u>Nazwa produktu</u>	<u>Materiał</u>	<u>Q_{reg} *</u> <u>l/s</u>	<u>DN_{reg} * *</u> <u>mm</u>	<u>Indeks produktu</u>
Regulatory rurowy REG.R.D9`	stal AISI 304	do 5	150	11.1.1.1
		do 10	150	11.1.1.2
		do 20	200	11.1.1.3
		do 30	200	11.1.1.4
		do 40	200	11.1.1.5
		do 50	250	11.1.1.6
		do 60	300	11.1.1.7
		do 80	300	11.1.1.8
		do 100	400	11.1.1.9
		do 125	400	11.1.1.10
		do 150	500	11.1.1.11

* Możliwość dostosowania do konkretnego pkt. pracy

** Standardowa średnica wylotu regulatora, możliwość dostosowania do wymiarów projektowych.

DEEC9 Sp. z o.o.

Produkcja | Serwis | Wykonawstwo

biuro@deec9.com www.deec9.com

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technicznych wynikających z ciągłego rozwoju produktu.