

WŁAZY STALOWE WSD9

Włazy i pokrywy stalowe dla pompowni, zbiorników i obiektów technologicznych



Fot. Właz stalowy 2-drzwiowy, źródło DEEC9

MATERIAŁ	Stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316 L
BUDOWA	Rama, pokrywa, zawias, blokada zamknięcia Konstrukcja spawana Wysokość włazu ~60-65 mm
ZGODNOŚĆ Z	PN –EN 20088-1:2014-12; PN-EN 1011-3:2019-01

ZASTOSOWANIE

Włazy stalowe DEEC9 przeznaczone są do zabezpieczenia otworów technologicznych oraz zapewnienia dostępu serwisowego do pompowni, zbiorników retencyjnych, komór technologicznych i innych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wykonanie ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką trwałość i odporność na korozję nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Włazy przeznaczone do zastosowań technologicznych i serwisowych. Dobór rozwiązania należy każdorazowo zweryfikować pod kątem przewidywanych obciążeń eksploatacyjnych.

OPCJE

- Dostosowanie wymiarów
- Ocieplenie / kratka bezpieczeństwa / wentylacja / uszczelka
- Wykonanie z innego gatunku stali
- Różne typy zawiasu
- Dodatkowe zabezpieczenia eksploatacyjne
- Zamknięcia przed nieuprawnionym dostępem

Nazwa produktu	Materiał	Wymiary	Ilość drzwi	Indeks produktu
Włazy stalowe WSD9.1	stal 304	600x600	1	1.0.1.1
		700x800	1	1.0.1.2
		800x800	1	1.0.1.3
		800x900	1	1.0.1.4
		800x1000	1	1.0.1.5
		800x1200	1	1.0.1.6
		1000x1000	1	1.0.1.7
Włazy stalowe WSD9.2	stal 304	600x1200	2	1.1.1.1
		800x1200	2	1.1.1.2
		1000x1400	2	1.1.1.3
		1200x1200	2	1.1.1.4

DEEC9 Sp. z o.o.

Produkcja | Serwis | Wykonawstwo

biuro@deec9.com www.deec9.com

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technicznych wynikających z ciągłego rozwoju produktu.